

Meetinstructies raamhorren

Raamhor vast Inklemhor

Plaatsbepaling

Een middenkader (Ø 12 mm) wordt toegepast vanaf 160cm hoogte. Met de totale profiel hoogte van slechts 30mm past de hor ook mooi achter een rolluik. Een eventueel aanwezige lekdorpel mag maximaal 19mm uitsteken.

Maat nemen

Controleer voorgenoemde inbouwmaten. Bij aluminium en kunststof draai-kiepramen: geef de exacte dagmaten op van het kozijn. Unilux zorgt voor speling. In uitzonderlijke gevallen kunt u productiematen opgeven. Klemming hor boven en onder. Bij houten draai-kiepraam: vanaf aluminium onderstrip gemeten dagmaten opgeven (zie doorsnede hout).

**Let op: Bij houten draaikiepramen die voorzien zijn van een aluminium onderstrip kan het zijn dat de aluminium onderstrip gelijk staat met de sponning. Vink op het bestelformulier dan NIET hout-alu aan. (Mocht u hierover vragen hebben, neem dan contact met ons op). Geef aan op het bestelformulier: klemming links en rechts
Let op uitstekende delen op het raam!**

Montage

De inklemhor wordt eenvoudig in de raamopening gedrukt. Deze kan ook eenvoudig worden uitgenomen.

